

# Технические требования к оригинал-макетам

Пожалуйста, внимательно отнеситесь к ниже изложенным техническим требованиям. Их нарушение может привести к дополнительным затратам на подготовку макета.

Файлы, подготовленные в офисных пакетах (Microsoft Office, OpenOffice и т.д.) не подходят!

Форматы векторных файлов: AI, EPS, PDF. Весь текст должен быть преобразован в кривые. Шрифты приложены.

Все растровые изображения должны быть выполнены в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi. Допустимые форматы файлов: TIFF, PSD.

Цветовая модель CMYK (включая растровые объекты).  
Для дополнительных красок следует использовать палитры Pantone.

Все градиенты, линзы, тени, свечения и прочие эффекты должны быть растрированы!

Значимые объекты должны быть расположены не ближе 3 мм к краю реза/бига.  
Фон и заливки должны быть с припуском наружу от линий реза на 3 мм.

Виды нанесения	Параметры	Цвет нанесения
Тампопечать	<p>Формат макета: вектор            мин. толщ. линий 0,1 мм, в некоторых случаях до 0,2 мм            мин. расстояние между элементами 0,15 мм</p>	<p>Pantone C            до 4-х цветов</p>
Шелкография, трафаретная печать на текстиль	<p>Формат макета: вектор            мин. толщ. линий 0,2 мм без учета подложки            и 0,4 мм с подложкой            мин. расстояние между элементами 0,4 мм</p>	<p>Pantone C            до 6-х цветов</p>
Шелкография, трафаретная печать на твердые материалы	<p>Формат макета: вектор            мин. толщ. линий 0,2 мм            мин. расстояние между элементами 0,3 мм</p>	<p>Pantone C            1 цвет</p>
Термотрансфер	<p>Формат макета: вектор            мин. толщ. линий 0,2 мм            мин. расстояние между элементами 0,3 мм</p>	<p>Pantone C            до 4-х цветов</p>
DTF Цифровой термотрансфер	<p>Формат макета: вектор, растр на проз-ном фоне 300 dpi            мин. толщ. линий 0,2 мм            мин. расстояние между элементами 0,3 мм</p>	<p>СМΥК, полноцвет</p>
DTG Цифровая печать на текстиль	<p>Формат макета: вектор, растр 300 dpi            мин. толщ. линий 0,3 мм            мин. расстояние между элементами 0,3 мм</p>	<p>СМΥК, полноцвет</p>
Сублимация	<p>Формат макета: вектор, растр 300 dpi            мин. толщ. линий 0,25 мм            мин. расстояние между элементами 0,25 мм</p>	<p>СМΥК, полноцвет</p>

Виды нанесения	Параметры	Цвет нанесения
<p><b>Вышивка</b></p>	<p>Формат макета: вектор            мин. толщ. линий 1 мм, высота букв не менее 6 мм            мин. расстояние между элементами 1 мм</p>	<p>Pantone C            до 12-х цветов</p>
<p><b>Тиснение</b>            блинтовое</p>	<p>Формат макета: вектор            мин. толщ. линий 0,2 мм            мин. расстояние между элементами 0,3 мм</p>	<p>Черный/белый</p>
<p><b>Тиснение</b>            фольгой</p>	<p>Формат макета: вектор            мин. толщ. линий 0,3 мм            мин. расстояние между элементами 0,5 мм</p>	<p>Черный/белый            Цвет фольги</p>
<p><b>Гравировка</b>            На металле</p>	<p>Формат макета: вектор            мин. толщ. линий 0,05 мм            мин. расстояние между элементами 0,2 мм</p>	<p>Черный/белый</p>
<p><b>Гравировка</b>            На коже, дереве, стекле,            поверхности Софт-тач</p>	<p>Формат макета: вектор            мин. толщ. линий 0,2 мм            мин. расстояние между элементами 0,2 мм</p>	<p>Черный/белый</p>
<p><b>УФ-печать</b></p>	<p>Формат макета: вектор, растр на проз-ном фоне 300 dpi            мин. толщ. линий на <b>белом</b> 0,15 мм            мин. расстояние между элементами на <b>белом</b> 0,15 мм            мин. толщ. линий на <b>цветном</b> 0,2 мм            мин. расстояние между элементами на <b>цветном</b> 0,2 мм            мин. толщ. линий на <b>поверхности Soft-Tach</b> 0,8 мм            мин. расстояние между элементами на <b>Soft-Tach</b> 0,8 мм</p>	<p>СМΥК, полноцвет</p>

Виды нанесения	Параметры	Цвет нанесения
<p><b>УФ-DTF печать</b></p>	<p>Формат макета: вектор, растр 300 dpi                      мин. толщ. линий 0,6 мм                      минимальный размер одиночного элемента 2 мм                      мин. расстояние между элементами 0,6 мм</p>	<p>СМΥК, полноцвет</p>
<p><b>Деколь</b></p>	<p>Формат макета: вектор                      мин. толщ. линий 0,3 мм                      мин. расстояние между элементами 0,4 мм</p>	<p>Pantone C</p>
<p><b>Заливка полимерной смолой</b></p>	<p>Формат макета: вектор, растр 300 dpi                      мин. толщ. линий 0,15 мм                      мин. расстояние между элементами 0,15 мм                      скругление углов 2 мм</p>	<p>СМΥК, полноцвет</p>
<p><b>Металстикер</b>                      золото, серебро</p>	<p>Формат макета: вектор                      мин. толщ. линий 0,1 мм                      мин. расстояние между элементами 0,2 мм                      Элементы менее 3 мм нужно соединять с соседними тонкой (до 0,1 мм) линией</p>	<p>Глянцевая поверхность (золото, серебро) - черным цветом.                      Матовая поверхность (золото, серебро) - серым цветом.</p>
<p><b>Полноцвет водными чернилами</b></p>	<p>Формат макета: вектор, растр 300 dpi                      мин. толщ. линий 0,3 мм                      мин. расстояние между элементами 0,3 мм</p>	<p>СМΥК, полноцвет</p>